

Flat-Light „30“ Flat-Light “30“

LED FRAMYLIGHT®



Nachdem Sie den Leuchtkasten ausgepackt haben kann mit der Montage begonnen werden.

Achtung: Stellen Sie den Leuchtkasten nicht auf die elektrischen Anschlüsse um Beschädigungen zu vermeiden.


1 – Universal-Wandhalter
2 – Filzgleiter

After unpacking the lightbox you can start with the assembly of the lightbox.

Attention. Please do not stack the lightbox onto the electrical connections to avoid damages.

*1 – Universal wall brackets
2 – Felt gliders*

1



Befestigen Sie zuerst die mitgelieferte Universal-Wandhalterung an der Wand. Achten Sie dabei darauf, dass der breitere Teil der Aufhängung nach oben zeigt (1). Die Wandhalter müssen links und rechts je 5-10 cm von der Aussenseite montiert werden.

Fix the Universal wall bracket onto the wall. Take care that the more wide part of the bracket shows to the top (1). The wall brackets needs to be installed 5-10 cm from the sides.

2



Hängen Sie danach den Flat-Light „30“ Rahmen mittig auf die Wandhalterung. Prüfen Sie, dass der Rahmen richtig in die obere Profilnut eingehandelt wurde und sich nicht nach vorne ziehen lässt.

Afterwards place the Flat-Light “30“ centered onto the wall-bracket. Make sure that the frame rests correct into the top profile chamber so that it cannot be moved to the front.

3



Nachdem der Leuchtkasten angeschlossen und die elektrische Verbindung der Elemente hergestellt wurde, kann das Motiv eingesetzt werden.

After preparing the electrical connection of the Lightbox with the power pack, the motive can be pushed into the frame.

4



Motivwechsel - Rahmenlose Systeme *Graphic change - frameless systems*



Das Aufsichtsmotiv muss größer sein als das Außenmaß des Rahmen oder Leuchtkasten. Wir empfehlen:

Trevira Material für unbeleuchtete Systeme
Megalight für beleuchtete Systeme

Materialzugabe umlaufend 10 mm

Diese Angaben dienen als Anhaltspunkt und liefern nicht für alle Materialien eine verbindliche Passgenauigkeit.

Für das Einsetzen des Motivs sollten weiße Handschuhe verwendet werden.

The graphic must be larger than the outer dimensions of the frame or Lightbox system. We recommend:


*Trevira fabric material for non-illuminated systems
Megalight material for illuminated systems*

Overmeasure of material: 10 mm all around

These indications are designed for purposes of guidance. They do not provide guaranteed dimensions for any material in particular.

Please use white gloves while you insert the graphic.

1



Die bedruckten Materialien werden auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flach-Gummikeder vernäht bzw. konfektioniert.

The printed materials are cut to size and edge-stitched with a special flat rubber bar.

2



An den 4 Ecken beginnend drehen Sie die angenähte Gummilippe mit beiden Händen um 90 Grad nach innen.

Die Gummileiste ist somit nicht mehr erkennbar und kann in das Rahmenprofil eingesetzt werden.

Danach drücken Sie das Motiv umlaufend ein.

Starting at the four corners, use both hands to fold the sewn-on rubber strip inwards by 90°.

The rubber strip is thus no longer visible and can be pushed into the frame profile.

Afterwards you can go on pushing in the graphic down the long sides accordingly.

3



Bei Bedarf das Motiv rund herum im Rahmen nochmals andrücken. Somit erhalten Sie eine glatte Motivoberfläche. Für einen Motivwechsel ziehen Sie das Motiv wieder aus dem Rahmen heraus.

If required, go around the material once more, pushing it further into the frame. This will ensure that the material is correctly tensioned and free of creases. To change the material design, pull it out of the frame.

4



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer individuellen Präsentation!

We wish you a lot of success with your individual presentation!

5

